
WERT ERHALTEN

Parkett in Objekten



BAUWERK®
Parkett



Wert erhalten

LANGLEBIGE PERFORMANCE

Wer Bauwerk wählt, entscheidet sich bewusst für nachhaltige Werte. Parkett von Bauwerk ist zu 100 % wohngesund und überzeugt durch seine hohe Funktionalität und gleichmässige Optik.

Oberflächen von Bauwerk werden unter kontrollierten Bedingungen werkseitig aufgebracht. Sie schützen das hochwertige Holz vor Abnutzung und Verschmutzung. Damit die Optik, die Funktionalität und der Schutz des Parketts optimal erhalten bleiben, haben wir die wichtigsten Informationen für die objektbezogene Reinigung und Pflege für Sie zusammengefasst.

Inhalt

- 04 Allgemeine Hinweise
- 06 Reinigung & Pflege für naturgeöltes Parkett
- 10 Reinigung & Pflege für versiegeltes Parkett
- 12 Reinigungs- & Pflegeprodukte
- 16 Fragen Sie Bauwerk
- 18 Bauwerk Werte

WERTERHALTUNG DES PARKETTBOSENS

Parkett ist langlebig wie kaum ein anderer Bodenbelag und stellt seine Leistungsfähigkeit in vielen Millionen verlegter Quadratmeter täglich unter Beweis. Einige einfache Massnahmen helfen, die Optik und Funktionalität über Jahrzehnte hinweg zu erhalten.

Fugenschutz durch Erstpflege

Bauwerk-Parkette fügen sich durch ihre hohe Präzision nahtlos zu einer Fläche zusammen. Durch das Schwind- und Quellverhalten des Holzes können im Winter naturgemäss leichte Fugen entstehen. Um die Kanten und Fugenbereiche zusätzlich gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen, empfehlen wir nach der Verlegung eine Erstpflege durch Ihren Verlegepartner. Für naturgeölte Böden empfiehlt sich das Bauwerk Pflegeöl oder das lösemittel-freie Bauwerk Pflegeöl Eco. Für Böden mit starker Beanspruchung ist das Bauwerk Pflegeöl Plus die geeignete Wahl. Für versiegelte und matt versiegelte Böden sollte das Bauwerk Wachs-Polish verwendet werden. Für die Erstpflege von B-Protect®-Oberflächen darf ausschliesslich die Bauwerk Parkettpflege Eco verwendet werden.

Oberflächenschutz

Einfache Massnahmen schützen das Parkett vor unnötigem Verschleiss:

- › Eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte und Textilmatte) am Eingang vermeidet, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen
- › Weiche Filzgleiter unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen schützen vor Kratzern und Eindrücken – die Filzgleiter regelmässig reinigen
- › Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen
- › Bei starker örtlicher Beanspruchung z. B. durch Stuhlrollen, empfiehlt sich eine handelsübliche Schutzmatte aus weichmacherfreiem Kunststoff
- › Klebebänder zur Befestigung von Abdeckmaterial dürfen nicht direkt auf die Parkettoberfläche geklebt werden, da dadurch die Oberflächenbehandlung beschädigt werden könnte
- › Auf den Boden gelangte Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen

Das optimale Raumklima

- › Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas von 20 bis 22 °C Raumtemperatur und 35 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode unerlässlich
- › Luftbefeuchtung und ein gesundes Raumklima wirken der Fugenbildung entgegen, die durch das Schwind- und Quellverhalten des Holzes während der Heizperiode entstehen können
- › Bei Parkett auf Fussbodenheizung darf die Oberflächentemperatur 29 °C nicht übersteigen

Umgang mit Wasser- und Reinigungsgeräten

Versiegelte und naturgeölte Parkettböden von Bauwerk können mit modernen Scheuersaugmaschinen maschinell gereinigt werden. Bei Buchen- und Akazienholz ist Vorsicht geboten. Die Herstellervorgaben für die Anwendung der Geräte auf Parkettböden müssen befolgt werden. Beachten Sie grundsätzlich folgendes:

- › Bauwerk-Parkett kann problemlos feucht gereinigt werden, doch sollte der Boden nicht mit Wasser überschwemmt und stehendes Wasser vermieden werden
- › Wir raten davon ab, Dampfreiniger einzusetzen
- › Verwenden Sie Tücher aus Baumwolle oder für Parkett geeignete (nicht-abrasive) Microfasertücher und Maschinen-Pads

Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel

Als Systemanbieter liefert Bauwerk zu jedem Boden das optimale Mittel für die einfache und unkomplizierte Reinigung und Pflege. Die Produkte wurden auf Herz und Nieren geprüft und sind praxiserprobt, sodass wir Ihnen den Einsatz dieser Mittel empfehlen können. Bei der Verwendung anderer Produkte können wir keine Gewähr leisten. Ammoniakhaltige Allzweckreiniger dürfen auf keinen Fall eingesetzt werden.

Reinigungs- und Pflegeprodukte kaufen



shop.bauwerk-parkett.com

Reinigungs- und Pflegeprodukte (auch als Set erhältlich) sowie weiteres Zubehör können Sie in unseren Parkettwelten, bei unseren Verlegepartnern oder direkt über unseren Online-Shop beziehen.



Die tiefe Imprägnierung mit rein oxidativ trocknendem Naturöl nährt und schützt das Holz von innen heraus. Die diffusionsoffene, stumpfmatte Oberfläche lässt sich gut partiell renovieren.

Referenz: Hotel Waldstätterhof (CH) | Produkt: Villapark, Eiche geräuchert | Foto: Stefan Küng

Reinigung & Pflege

FÜR NATURGEÖLTES PARKETT

Die laufende Reinigung und Pflege der Oberfläche schützt die Ölschicht, hemmt den Verschleiss und frischt die Optik der beanspruchten Parkettoberfläche wieder auf. Die nachfolgend aufgeführten Reinigungs- und Pflegemittel wurden speziell für naturgeölte Bauwerk-Oberflächen entwickelt.

Reinigung

Trockenreinigung: Loser Schmutz kann mit einem Besen, Flächenwischer oder Staubsauger entfernt werden.

Feuchtreinigung: Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Die laufende Reinigung kann mit Mopp, Flächenwischer, Einscheibenmaschine oder mit geeigneten Scheuersaugmaschinen vorgenommen werden. Ammoniakfreie Reinigungsmittel wie der Bauwerk Parkettreiniger können dem Wasser beigemischt werden.

Grundreinigung: Ist ein Parkettboden extrem verschmutzt oder haben sich im Laufe der Zeit Pflegemittelschichten aufgebaut, kann mit dem Bauwerk Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden. Der Bauwerk Intensivreiniger kann auch lokal (z. B. bei Flecken) angewendet werden. Nach der Entfernung des groben Schmutzes mit Besen, Mopp oder Staubsauger wird der Bauwerk Intensivreiniger pur, gleichmässig und dünn verteilt. Nach kurzer Einwirkzeit kann die Schmutzschicht mit einem Mopp, einer Einscheiben- oder Scheuersaugmaschine gelöst und aufgenommen werden. Die Parkettfläche mit sauberem Wasser feucht nachwischen und trocknen lassen. Naturgeölte Oberflächen müssen nach einer Grund- oder Intensivreinigung erneut mit Pflegeöl gepflegt werden.

Pflege

Wischpflege: Für die laufende Pflege naturgeölter Böden hat Bauwerk ein Pflegekonzentrat entwickelt, das die Sättigung leicht beanspruchter Oberflächen unterstützt. Die Bauwerk Wischpflege kann dem Wischwasser beigegeben werden. Nach einer Trocknungszeit von ca. 1 Stunde ist der Boden wieder begehbar.

Ölpflege: Um auch stärker beanspruchte Flächen genügend zu pflegen und die Oberfläche wieder aufzufrischen, empfiehlt Bauwerk eine Pflege mit Bauwerk Pflegeöl, das in mehreren Farbtönen erhältlich ist. Das Bauwerk Pflegeöl pur auf den gereinigten, trockenen Boden auftragen und mit einem Flächenwischer oder einer Einscheibenmaschine (weisses Pad) dünn und gleichmässig verteilen. Überschüsse können mit einem saugfähigen, fusseligen Baumwolltuch entfernt werden. Nach einer Trocknungszeit von 3 bis 4 Stunden ist die Parkettfläche wieder begehbar.

Ölpflege intensiv: Für Bereiche mit hoher Beanspruchung (z. B. Restaurants, Läden oder Mehrzweckhallen) kann anstatt des Bauwerk Pflegeöls das Bauwerk Pflegeöl Plus verwendet werden. Diese Intensivpflege sollte durch geschulte Fachkräfte durchgeführt werden. Das Pflegeöl Plus pur, dünn und gleichmässig auf den gereinigten, trockenen Boden auftragen und mit der Einscheibenmaschine (weisses Pad) einarbeiten, bis keine Spuren vom Pad im Ölfilm zu erkennen sind. Überschüsse können mit einem saugfähigen, fusseligen Baumwolltuch entfernt werden. Nach einer Trocknungszeit von 5 bis 6 Stunden ist die Parkettfläche wieder begehbar.



Pflegeöl-Matrix

Bauwerk empfiehlt, die Ölfarbe auf das gewählte Parkett abzustimmen.

Alternativ kann das lösemittelfreie Bauwerk Pflegeöl Eco verwendet werden. Benutzen Sie für Farina-Oberflächen das Pflegeöl Eco weiss, für alle anderen Böden das Pflegeöl Eco farblos.

	Farblos	Weiss	Beige	Grau	Hellbraun	Goldbraun	Braun	Schwarz
Eiche	erhältlich als Pflegeöl							
Eiche schwarz gekalkt	erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus							
Eiche angeräuchert	erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus							
Eiche Nuvola	erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus							
Eiche Roccia	erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus							
Eiche Avorio		erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus						
Eiche Farina		erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus						
Eiche geräuchert Farina		erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus						
Eiche Avena			erhältlich als Pflegeöl					
Eiche Caffelatte			erhältlich als Pflegeöl					
Eiche Creta			erhältlich als Pflegeöl					
Eiche Fango used-look			erhältlich als Pflegeöl					
Eiche angeräuchert Canneto			erhältlich als Pflegeöl					
Eiche Sasso				erhältlich als Pflegeöl				
Eiche Silver				erhältlich als Pflegeöl				
Eiche Deserto used-look					erhältlich als Pflegeöl			
Eiche angeräuchert Cacao					erhältlich als Pflegeöl			
Eiche Ambra					erhältlich als Pflegeöl			
Eiche Fumo					erhältlich als Pflegeöl			
Eiche Gold						erhältlich als Pflegeöl		
Eiche Mandorla						erhältlich als Pflegeöl		
Eiche Tabacco used-look						erhältlich als Pflegeöl		
Eiche angeräuchert Terra						erhältlich als Pflegeöl		
Eiche geräuchert Lava						erhältlich als Pflegeöl		
Eiche geräuchert							erhältlich als Pflegeöl	Alternativ: färbt stärker ein als Braun
Akazie gedämpft							erhältlich als Pflegeöl	Alternativ: färbt stärker ein als Braun
Kirschbaum amerikanisch							erhältlich als Pflegeöl	
Nussbaum amerikanisch							erhältlich als Pflegeöl	Alternativ: färbt stärker ein als Braun
Eiche Caffè							erhältlich als Pflegeöl	
Eiche Fulvo							erhältlich als Pflegeöl	



Versiegelte Oberflächen von Bauwerk eignen sich für starke Beanspruchung durch ständige Benutzung und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lackhaftung, hohe Verschleissfestigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit aus.

Referenz: Lyceum Alpinum (CH) | Produkt: Cleverpark Silente, Eiche Crema | Foto: Stefan Küng

Reinigung & Pflege

FÜR VERSIEGELTES PARKETT

Die laufende Reinigung schützt den Lack, hemmt den Verschleiss und stellt die Optik der beanspruchten Parkettoberfläche wieder her. Die nachfolgend aufgeführten Reinigungs- und Pflegemittel wurden speziell für die versiegelten, matt versiegelten und B-Protect®-Oberflächen von Bauwerk entwickelt.

Reinigung

Trockenreinigung: Loser Schmutz kann mit einem Besen, Flächenwischer oder Staubsauger entfernt werden.

Feuchtreinigung: Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Die laufende Reinigung kann mit Mopp, Flächenwischer, Einscheibenmaschine oder mit geeigneten Scheuersaugmaschinen vorgenommen werden. Ammoniakfreie Reinigungsmittel wie der Bauwerk Parkettreiniger können dem Wasser beigemischt werden.

Grundreinigung: Ist ein Parkettboden extrem verschmutzt oder haben sich im Laufe der Zeit Pflegemittelschichten aufgebaut, kann mit dem Bauwerk Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden. Der Bauwerk Intensivreiniger kann auch lokal (z. B. bei Flecken) angewendet werden. Nach der Entfernung des groben Schmutzes mit Besen, Mopp oder Staubsauger wird der Bauwerk Intensivreiniger pur, gleichmässig und dünn verteilt. Nach kurzer Einwirkzeit kann die Schmutzschicht mit einem Mopp, einer Einscheiben- oder Scheuersaugmaschine gelöst und aufgenommen werden. Die Parkettfläche mit sauberem Wasser feucht nachwischen und trocknen lassen.

Pflege

Parkettpflege: Versiegelte, matt versiegelte und B-Protect® Böden können mit Bauwerk Parkettpflege Eco aufgefrischt werden. Die Parkettpflege Eco pur auf den gereinigten, trockenen Boden auftragen und mit einem Flächenwischer oder einer Einscheibenmaschine (weisses Pad) dünn und gleichmässig verteilen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 1 Stunde ist der Boden wieder begehbar.

Parkettpflege intensiv: Für versiegelte und matt versiegelte Bereiche mit hoher Beanspruchung (z. B. Büros, Restaurants, Läden, Mehrzweckhallen) kann anstatt der Parkettpflege Eco das Bauwerk Wachs-Polish verwendet werden. Diese Intensivpflege sollte durch geschulte Fachkräfte durchgeführt werden und eignet sich nicht für B-Protect®-Oberflächen. Das Bauwerk Wachs-Polish pur, dünn und gleichmässig auf den gereinigten, trockenen Boden auftragen, mit einer Einscheibenmaschine (weisses Pad) einarbeiten und nach einer Trocknungszeit von ca. 20 Minuten aufpolieren. Danach ist der Boden wieder begehbar.



Sicherheitshinweise: Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden. Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefäßen oder im Freien aufbewahren und auf einem nicht brennbaren Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Referenz: KTM Motohall (AT) | Produkt: Studiopark, Eiche geräuchert | Foto: Hufon + Crow

Reinigungs- & Pflegeprodukte

FÜR JEDE SITUATION UND FÜR JEDEN BODEN

Die empfohlene Pflegefrequenz variiert mit dem Beanspruchungsgrad des Bodens. Gerne erstellt Ihr Ansprechpartner eine individuelle Empfehlung für Ihr Objekt.

Reinigungsprodukte für alle Oberflächen:

Feuchtreinigung

Bauwerk Parkettreiniger

- › für die laufende Reinigung
- › mit Wasser verdünnen



Grundreinigung

Bauwerk Intensivreiniger

- › für die Grundreinigung (z. B. Entfernung alter Pflegemittelschichten) und bei starker Verschmutzung
- › pur auftragen



Fleckenentfernung

Universal Fleckenspray

- › zur Entfernung hartnäckiger Flecken
- › pur auftragen



Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO



Flächenwischer



Einscheibenmaschine



Reinigungspad (rot)



Polierpad (weiss)



Scheuersaugmaschine

Pflegeprodukte für naturgeölte Oberflächen:

Wischpflege

Bauwerk Wischpflege


- › nährt die Oberfläche
- › für alle Naturöloberflächen
- › mit Wasser verdünnen



Ölpflege Eco

Bauwerk Pflegeöl Eco


- › schützt die Oberfläche
- › für normal beanspruchte Naturöloberflächen
- › pur auftragen



Ölpflege

Bauwerk Pflegeöl

- › schützt die Oberfläche
- › für normal beanspruchte Naturöloberflächen (z. B. Wohnbereich, Büroräume)
- › pur auftragen



Ölpflege intensiv

Bauwerk Pflegeöl «Plus»

- › schützt die Oberfläche intensiver
- › für stark beanspruchte Naturöloberflächen (z. B. Laden, Restaurant)
- › pur auftragen



Fleckenentfernung

Gerbsäure Fleckenspray

- › entfernt dunkle Verfärbungen einer Säure-/ Wasser-Reaktion
- › pur auftragen



Fleckenentfernung intensiv

Universal Fleckenentferner Plus

- › entfernt starke Verschmutzungen wie z. B. Öl- und Fettflecken
- › mit Wasser verdünnen oder pur auftragen



Pflegprodukte für versiegelte Oberflächen:

Parkettpflege

Bauwerk Parkettpflege Eco


- › schützt Kanten und Oberflächen
- › für normal beanspruchte, versiegelte, matt versiegelte und B-Protect® Oberflächen (z. B. Wohnbereich, Büroräume)
- › pur auftragen



Parkettpflege intensiv

Bauwerk Wachs-Polish

- › schützt intensiv
- › für stark beanspruchte versiegelte und matt versiegelte Oberflächen (z. B. Laden, Restaurant). Eignet sich nicht für B-Protect®-Oberflächen
- › pur auftragen



Beispiele Reinigungs- und Pflegefrequenzen

	Schlafzimmer	Büroräume	Laden, Restaurant
Feuchtreinigung	monatlich	wöchentlich	2 Mal pro Woche
Wischpflege		monatlich	2 Mal monatlich
Pflege & Pflege intensiv	alle 2 Jahre	jährlich	2 Mal jährlich



Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO



Flächenwischer



Einscheibenmaschine



Reinigungs-pad (rot)
○ Polier-pad (weiss)



Scheuersaugmaschine

Seit mehr als 85 Jahren fertigen wir mit Zuverlässigkeit und Präzision Parkett für höchste Ansprüche und sind stolz auf unsere Schweizer Herkunft. Über 60 % unseres Sortiments werden in St. Margrethen gefertigt.



Fragen Sie Bauwerk

ERFAHREN SIE ALLES WISSENSWERTE RUND UM PARKETT

Als Hersteller liefert Bauwerk nicht nur jederzeit das richtige Produkt, sondern auch die richtigen Antworten. Sollten irgendwann Fragen auftauchen, sind die Bauwerk-Spezialisten gerne für Sie da.

Wir bieten Ihnen den passenden Service

Für technische Anwendungs- oder Instandsetzungsfragen bieten wir als Hersteller einen direkten Draht zu den Fachspezialisten der Bauwerk Anwendungstechnik.

Für Fragen bezüglich Reinigung und Pflege können Sie sich gerne an die Bauwerk Parkettwelten oder Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden.

Wissenswertes rund um Parkett können Sie ausserdem hier in Ruhe nachlesen:

bauwerk-parkett.com/de/wissen




Bauwerk Werte

DAFÜR STEHEN WIR



PERSÖNLICHES WOHLGEFÜHL

Ein Holzboden von Bauwerk bringt ein echtes Stück Natur nach Hause und erfüllt das Leben jeden Tag mit Wärme. Die spürbare Natürlichkeit spricht alle Sinne an und sorgt in jedem Raum für ein gesundes und perfekt ausbalanciertes Wohlfühl.



SCHWEIZER PRÄZISION

Seit jeher prägen Leidenschaft, Sorgfalt und Präzision unser Denken und Handeln. So fertigen wir Qualitätsparkett für höchste Ansprüche. In jedem Bauwerk-Boden stecken jahrzehntelange Erfahrung und viel Liebe zum Detail. Das macht unsere Böden zu einzigartigen Begleitern – ein Leben lang.



DURCHDACHTES DESIGN

Mit feinem Gespür für Ästhetik und einem ausgeprägten Sinn für intelligente Funktionalität bringen wir die unvergleichlichen Merkmale von echtem Holz immer wieder neu zur Geltung. So entstehen bei Bauwerk Böden für persönliche Bedürfnisse – hochwertig und zeitlos schön.



INNOVATIVE PARKETTLÖSUNGEN

Innovation bedeutet für uns, Holz immer wieder neu zu denken – als ganzheitliche Lösung für den Weg vom Produkt, über den Service und die Pflege bis zur Renovierung. Und dies immer mit dem einen Ziel: Böden für ein einzigartiges Raumerlebnis zu schaffen.

Objekt-Informationen

Objektname

PLZ/Ort

Strasse/Nr.

Wohnung

Parkett-Produkt 1

Artikelnummer (8 Ziffern)

Format

Holzart

Farbe

Sortierung

Oberfläche

naturgeölt matt versiegelt

B-Protect* versiegelt

Bauwerk-ID (12 Ziffern)

Parkett-Produkt 2

Artikelnummer (8 Ziffern)

Format

Holzart

Farbe

Sortierung

Oberfläche

naturgeölt matt versiegelt

B-Protect* versiegelt

Bauwerk-ID (12 Ziffern)

Verlegepartner

Kaufdatum

Verlegedatum

Schweiz und weltweit

T +41 71 747 74 74

info@bauwerk.com

Deutschland

T +49 7471 70 00

bodelshausen@bauwerk.com

Österreich

T +43 662 873 871 0

salzburg@bauwerk.com

Frankreich

T +33 479 34 17 12

france@bauwerk.com